



Brouilleur de communications mobiles

MGT-03

Bandes CDMA / GSM / DCS / 3G



MAGNUM TELECOM
1, rue du Lavoir
38590 St Etienne de St Geoirs
France

Tél : + 33 476 31 34 92
GSM : + 33 607 69 11 86
info@magnumtelecom.com
www.magnumtelecom.com

UTILISATION

Brouilleur de communications de téléphonie mobile

Zones sensibles

Salles de conférence

Salles d'examens

Lieux de culte

Bibliothèques

Salles de spectacle

Cinémas

Théâtres

SPECIFICITES

- Fonctionne en 12, 24, 110 et 220 volts
- Puissance fixe de 8 watts (2 watts par bande)
- Rayon de la zone de brouillage : de 20 à 40 m
- 4 bandes de fréquences brouillées (CDMA, GSM, DCS, 3G)
- Autres bandes disponibles en option (iDEN, PHS, GSM1900)
- 4 Antennes externes.
- Brouillage permanent sélectif
- Utilisation possible d'autres dispositifs radio émettant sur des bandes non brouillées (ex : téléphone DECT, talkie walkie ...)
- Possibilité de fonctionnement en continu
- Encombrement réduit - Installation murale possible et facile

CARACTERISTIQUES

4 Bandes brouillées	Fréquences de brouillage
CDMA	869 - 894 MHz
GSM	925 - 960 MHz
DCS	1805 - 1880 MHz
3G	2110 - 2170 MHz
Précision en fréquence	+/-20kHz
Portée	Rayon de 20 à 40 mètres
Puissance brouillage	2 watts par bande
Alimentation	Adaptateur secteur : entrée: 12 et 24 volts, AC 110 - 220v / sortie : DC 12v, 4A

CARACTERISTIQUES COFFRET

Dimensions L x H x P	230 x 190 x 65 mm (métallique)
Poids	1,8 kg (appareil avec chargeur secteur)
Température stockage	-20°C / + 80°C
Température de fonctionnement	0° / +70°C