



Brouilleur de communications mobiles

MGT-04WiFi

GSM / DCS / UMTS / Wifi



MAGNUM TELECOM
1, rue du Lavoir
38590 St Etienne de St Geoirs
France

Tél : + 33 476 31 34 92
GSM : + 33 607 69 11 86
info@magnumtelecom.com

UTILISATION

Brouilleur de communications de téléphonie mobile

Zones sensibles

Salles de conférence

Salles d'examens

Lieux de culte

Bibliothèques

Salles de spectacle

Cinémas

Théâtres

SPECIFICITES

- Puissance réglable de 0 à 12 watts
- Portée de 0 à 80 mètres
- Rayon de la zone de brouillage réglable par l'utilisateur, via les potentiomètres
- Marche/Arrêt via la télécommande
- 4 bandes de fréquences brouillées (GSM, DCS, UMTS 3G, Wifi)
- Antennes externes.

Brouillage permanent sélectif,
Utilisation possible d'autres dispositifs radio émettant sur des bandes non brouillées (ex : téléphone DECT, talkie walkie ...)
Possibilité de fonctionnement en continu
Encombrement réduit -Installation murale

CARACTERISTIQUES

GSM	925 -960 MHz
DCS	1 805 -1 880 MHz
UMTS, 3G	2 110 -2 170 MHz
Wifi	2400 – 2500 MHz
Précision en fréquence	+/-20kHz
Portée	Rayon de 0 à 80 mètres en champ perturbé (100 mètres en champ libre)
Puissance brouillage	0 à 12 watts
Alimentation	Entrée : AC 110-220V / sortie : DC 5V, 3A

CARACTERISTIQUES COFFRET

Dimensions L x H x P	Hors tout 210 x 50 x 170 mm (métallique)
Poids	1,8 kg (appareil avec chargeur secteur)
Température stockage	-20°C / + 80°C
Température de fonctionnement	0° / +70°C