



Brouilleur de communications mobiles

MGT-04P

CDMA / GSM / DCS / UMTS



MAGNUM TELECOM

1, rue du Lavoir
38590 St Etienne de St Geoirs
France
Tél : + 33 476 31 34 92
GSM : + 33 607 69 11 86
info@magnumtelecom.com
www.magnumtelecom.com

UTILISATION

Brouilleur de communications de téléphonie mobile

Zones sensibles

Protection rapprochée

Salles de conférence

SPECIFICITES

- Puissance fixe de 12 watts
- Portée de 40 à 100 mètres
- Brouilleur fonctionnant sur secteur et sur batteries
- 4 bandes de fréquences brouillées (CDMA, GSM, DCS, UMTS/3G,)

Antennes incorporées.

Brouillage permanent sélectif,

Utilisation possible d'autres dispositifs radio émettant sur des bandes non brouillées (ex : téléphone DECT, talkie walkie ...)

Possibilité de fonctionnement en continu lorsque branché sur secteur
Valise Pelican case

CARACTERISTIQUES

	Fréquences de brouillage
CDMA	869 -894 MHz
GSM	925 -960 MHz
DCS	1 805 -1 880 MHz
UMTS, 3G	2 110 -2 170MHz
Précision en fréquence	+/-20kHz
Portée	Rayon de 40 à 80 mètres en champ perturbé (100 mètres en champ libre)
Puissance brouillage	12 watts
Alimentation	Adaptateur secteur incorporé : entrée : AC 110-220V / sortie : DC 5V, 3A Batterie 6v/7Ah
Autonomie	1h30

CARACTERISTIQUES COFFRET

Dimensions L x H x P	405 x 330 x 180 mm
Poids	8 kg (appareil complet)
Température stockage	-20°C / + 80°C
Température de fonctionnement	0° / +70°C